

MIG / MAG / WIG / Stabelektrode

## MULTI GMAW 400S DP LCD

# ZERRLE

5 m Zwischenschlauchpaket

Kompakte Baugröße

Flexibel dank fahrbarer  
Drahtvorschub

### Schweißverfahren

- MIG/MAG
- WIG DC (Lift Zündung)
- Stabelektrode

### Standardfunktionen

- MIG/MAG Puls Synergic
- Dual Puls Synergic
- Punktschweißen
- Rampenfunktion
- 2-/4-Takt und 2. Stromwert
- Hot Start
- Arc Force

### Bedienung

Modernes 5 Zoll **LCD Display**  
Klartext in den Sprachen  
deutsch und englisch

JOB Modus (bis zu 20 Jobs)

4-Rollen Antrieb

Generatortauglich

2 Jahre Garantie <sup>(o)</sup>



### Lieferumfang:

- Schweißanlage GMAW 400S-DP
- MAG Schweißbrenner M55W-4m
- Massekabel 50mm<sup>2</sup> 5m
- Bedienungsanleitung

### Preise:

(Alle Preise zuzgl. MWSt)

Gerät lt. Lieferumfang	EUR	3620,00
Gewährleistungsverlängerung	EUR	170,00/Jahr
Aufpreis MAG-Brenner UP/DOWN	EUR	40,00
Aufpreis MAG-Brenner Digital Modul	EUR	90,00
Schweißkurs	EUR	180,00

<sup>(o)</sup> Schweissanlage 2 Jahre,  
Schweißbrenner 3 Monate  
Max. 4 Jahre Garantie

## Funktionen

- Gasvor- und -nachströmzeit
- Drahtanschleichen
- Drahtfreibrand
- Impuls-/Doppelpulsfrequenz
- Start-/Endkraterstrom
- Stromabfallzeit
- Lichtbogenlänge
- Puls-, Grundstrom
- Verhältnis der Dauer von Puls und Grundstrom



## Vorteile

- Einfache Bedienung durch digitales Bediensystem
- 2 Jahre Gewährleistung <sup>(0)</sup>  
Garantieverlängerung EUR 170/Jahr
- Ersatzanlage innerhalb 48 h  
Beim Ausfall Ihrer Anlage erhalten Sie innerhalb 48 h ein Ersatzgerät oder Ihr Gerät repariert zurück



M55W- Digital Display (optional)

<b>Eingangsspannung (V)</b>	<b>3~400V ± 10%</b>		
<b>Frequenz (HZ)</b>	<b>50/60</b>		
	<b>MIG</b>	<b>WIG</b>	<b>MMA</b>
<b>Eingangsstrom (A)</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>33</b>
<b>Eingangsleistung (KW)</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
<b>Schweißstrom (A)</b>	<b>15-400</b>	<b>10-400</b>	<b>10-400</b>
<b>Schweißspannung (V)</b>	<b>14-40 (MIG)</b>		
<b>Leerlauf-Spannung (V)</b>	<b>46</b>	<b>14</b>	
<b>Einschaltdauer (40°C)</b>	<b>60% 400A</b>		
	<b>100% 195A</b>		
<b>Draht Durchmesser (mm)</b>	<b>Fe:0.6/0.8/0.9/1.0/1.2</b>		<b>SS:0.8/0.9/1.0/1.2</b>
	<b>Fülldraht:0.6/0.8/0.9/1.0/1.2</b>		<b>Al:1.0/1.2</b>
<b>Schutzart</b>	<b>IP23</b>		
<b>Isolationsklasse</b>	<b>H</b>		
<b>Kühlung</b>	<b>wassergekühlt</b>		
<b>Abmessungen (mm)</b>	<b>760x320x580</b>		
<b>Gewicht (Kg)</b>	<b>27,2 (nur Stromquelle)</b>		
<b>Leistungsfaktor</b>	<b>0.7</b>		

Preisänderungen, technische Weiterentwicklungen sowie Änderungen des Lieferumfangs behalten wir uns vor.  
Wir übernehmen keine Haftung für Schreib- und Druckfehler sowie Irrtümer.

## Zerrle Schweisstechnik Großhandel GmbH

Meierweg 6  
D-86154 Augsburg

Telefon (0821) 298299-0  
Telefax (0821) 298299-29  
E-Mail: [zerrle@zerrle.com](mailto:zerrle@zerrle.com)  
Homepage: [www.zerrle.com](http://www.zerrle.com)